

Autorizatii de Construire/Desfiintare

Numar	Data	Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata executie
36	04/05/2026	DOMAGRO COOPERATIVA AGRICOLA PRIN ADM. NICOLAS CARLA- ELENA	EXTRAVILAN ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 57833, 53413, 60211.	LUCRĂRI ÎNTĂRIRE REȚEA, RACORDARE LA REȚEA ȘI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, LOC DE CONSUM COOPERATIVA AGRICOLĂ. Categoria de importanță a construcției este „C”. Lucrări de întărire rețea: montare stâlp nr. 27 bis tip SC 15014, în fundație turnată, în axul racordului 20kV la PTA 3119 ICHV Pompe, între stâlpii nr. 27 și nr. 28 existenți. Lucrări pentru realizarea instalației de racordare: pe stâlpul 27 bis, proiectat pe L.I.R. se va monta o consolă de derivație CDV 550 din care va fi racordată LEA proiectată; pe marginea drumului de exploatare va fi plantat un stâlp tip SC 15014, nr. 1, în fundație turnată, echipat cu consolă de întindere CIT 140 cu lanțuri duble de întindere cu izolatoare compozite, separator tripolar de exterior în montaj orizontal STE3Pno 24kV, 400A/31,5A și priză de pământ; pe marginea drumurilor de exploatare vor fi plantați 9 stâlpi tip SC 15006 în fundație turnată, 5 stâlpi tip SC 15014 în fundație turnată și un stâlp tip SC 15014, nr. 16, în fundație turnată, echipat cu consolă de întindere CIT 140 cu lanțuri duble de întindere cu izolatoare compozite, separator tripolar de exterior în montaj orizontal STE3Pno 24kV, 400A/31,5A și priză de pământ; montare conductoare Al-OL 50/8mm², în lungime de 732 m traseu, între stâlpul de racord, nr. 27bis și stâlpul nr. 16 proiectat. Lucrări pentru realizarea instalației de utilizare: la 10 m de ultimul stâlp proiectat nr. 16, va fi plantat un stâlp tip SC 15014, nr. 1, în fundație turnată; construire PTA 20/0,4 kV – 400 kVA pe un stâlp tip SC 15014, în fundație turnată la 10 m de stâlpul nr. 1; montare conductoare Al-OL 50/8mm², între stâlpul nr. 16 al instalației de racordare și stâlpul PTA proiectat cu lungimea de 20 m. Zona de lucru va fi marcată și semnalizată corespunzător pentru evitarea incidentelor și accidentelor de orice fel, fără blocarea circulației. Zonele afectate de lucrări vor fi aduse la starea și cota inițială iar reziduurile de materiale vor fi îndepărtate din zonă.	202446	12 luni	90 zile

37	11/05/2026	SC AURORA COM SRL PRIN ADM. BORDEA VASILE	Str. LIBERTĂȚII Nr. 32, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. Cad.: 62976.	CONSTRUIRE PARCARE. Categoria de importanță a construcției este „D”. Structură rutieră trafic ușor: 10 cm strat de formă din material necoeziv, 15 cm strat de fundație din balast amestec optimal, 15 cm strat de fundație din piatră spartă, 6 cm strat de legătură din binder BADPC 22.5, 4 cm strat de uzură din BAPC 16. Stratură rutieră platforme carosabile și spații de parcare: 20 cm strat de formă din material necoeziv, 40 cm strat de fundație din balast amestec optimal, 15 cm strat de fundație din piatră spartă, 6 cm strat de legătură din binder BADPC 22.5, 4 cm strat de uzură din BAPC 16. Sistem de iluminat: fundații izolate din beton armat, îngropate în pământ, pe care se vor monta stâlpii de iluminat metalici, cu prindere prin buloane de ancorare. Scurgere ape meteorice: dirijarea apelor pluviale prin panta transversală la bordură și apoi prin panta longitudinală la geigerele rețelei interne de canalizare pluvială, care vor traversa un separator de hidrocarburi și stocarea acestora în vederea folosirii la întreținerea spațiilor verzi sau vidanșarea de o firmă specializată. Accesul se realizează din str. Libertății prin incinta societății, prin alei cu lățimea cuprinsă între 8,00 și 10,00 m.	651769	12 luni	24 luni
38	14/05/2026	SC RED LOTUS OMPH SRL PRIN REPREZENTANT NICOLAS STEFAN- DANIEL	Str. LIBERTĂȚII Nr. 136A, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 63873.	CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF-SERVICE. Categoria de importanță a construcției este "D". Patru boxe spălare acoperite, cameră tehnică, o boxă spălare descoperită și un spațiu de depozitare. Fundații izolate din beton armat sub stâlpii metalici, formate din cuzinet de beton armat și bloc de beton simplu, legate între ele cu grindă de fundație din beton armat. Suprastructura din cadre metalice cu stâlpi, grinzi și rigle din profile metalice, contravântuită cu două perechi de portale, panouri despărțitoare din PVC și învelitoare din tablă cutată. Bazine ape uzate cu pereți din beton armat. Între axele C-D se va monta un container cu pereți din panouri termoizolante de tip sandwich (camera tehnică).	182400	12 luni	24 luni